

Bugün sizlere başarılı bir Linux Mail Server basit bir şekilde nasıl kurulur ve yapılandırılır bunları anlatacağım.

Konu Başlığımız : **IredMail**


{jcomments on}




[redacted] http://sourceforge.net/projects/iredmail/files/iRedMail-0.7.3-rc2.tar.bz2 (ben test sürümü ile test




Dataların bulunacağı yeri seçelim




iRedMail'imiz Mysql hemde OpenLdap destekliyor. Ben OpenLdap seçeceğim siz istediğinizi seçebilirsiniz.




Domain bilgisini (test.com) onaylayarak geçiyoruz




Yönetici adresini bilgilerini girerek ve mail adreslerimizi oluşturacağımız domain adresini belirterek mail adresleri default olarak geliyor bu







Mysql Root Password bilgisini giriyoruz.



İlk Virtual Domain'imizi ekliyoruz. (Bu aynı zamanda birden fazla domain barındırabileceğimizin





Mail server'imizin admin kullanıcı adı Default olarak Postmaster geliyor.






Normal user bilgisi (ilk mail adres oalrak düşünebilirsiniz.)





SFP kaydı ile ilgili bilgiler...




Hangi eklentilerin yükleneceğinin bilgisini seciyoruz




Dil olarak türkçeninde bulunması ayrı bir güzellik katmış (ben ingilizceyi seciyorum J)



Bir sonraki ekranda root kullanıcısının bu adres olacağına dair bir ekran veriyor istersenız uyarılar vs



Ayarlar tamamlandıktan sonra kurulum başlayacağına dair onay ekranını çıkartıyor "Y" enter




Kurulumlar tamamlandıktan sonra server yeniden başlatılacaktır.

```
*************************************************************************
* iRedMail-0.5.0 installation and configuration complete.
*************************************************************************

< Question > Would you like to use iptables rules shipped within iRe
< Question > File: /etc/default/iptables. [Y|n]
< INFO > Copy iptables sample rules: /etc/default/iptables.
< Question > Restart iptables now (with OpenSSH port 22)? [y|N]
< INFO > Skip restart iptable rules.
< Question > Would you like to start postfix now? [y|N]

*************************************************************************
* Congratulations, mail server setup complete. Please refer to tip
* file for more information:
*
*    - /root/iRedMail-0.5.0/iRedMail.tips
*
* Please reboot your system to enable mail services or start them
* manually without reboot:
*
*    # for i in  apache2 postfix mysql slapd postfix-policyd dovecot
 clamav-freshclam cron iptables; do /etc/init.d/${i} restart; done
*
*************************************************************************
```



[redacted]/webmail

[redacted] mail serverımız var ve tam istediğimiz gibi düşük tüketim,